

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Soure

Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022/PE/SRP

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA: RR-1C - emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida - rr é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído, pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Tonelada
Valor Referência	4.609,24
Valor Final:	5.384,00
Valor Total:	1.076.800,00
Situação:	Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo:	RR1C
Item:	0002
Descrição:	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA: RR-2C - emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida - rr é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído, pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Tonelada
Valor Referência	4.692,93
Valor Final:	5.719,00
Valor Total:	1.143.800,00
Situação:	Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo:	RR2C
Item:	0003
Descrição:	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA MÉDIA: RM-1C - emulsão asfáltica catiônica de ruptura média- rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, a apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado afrio, pintura de ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70oC; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Tonelada
Valor Referência	4.854,20
Valor Final:	5.767,00
Valor Total:	1.153.400,00
Situação:	Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo:	RM1C
Item:	0004
Descrição:	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA MÉDIA: RM-2C - emulsão asfáltica catiônica de ruptura média - rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de ligação, areia asfalto afrio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo varia rentre 25 e 70oC; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem sera aquecidas acima de 70oC.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Tonelada
Valor Referência	4.854,20
Valor Final:	6.200,00
Valor Total:	1.240.000,00
Situação:	Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo:	RM2C

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA



Autoridade Competente

